

Technisches Merkblatt

Antigraffiti Opfersystem gegen Wandschmierereien

Umweltbundesamt Berlin

UBA Nr. 22660039

Produktbeschreibung:

Antigraffiti ist ein lösemittelfreies Opfersystem gegen alle Arten von Wandschmierereien und ungewollter Plakatierung. Die abgestimmte Zusammensetzung aus speziellen Wachsen und Hartparaffinen bildet einen schwach sichtbaren, seidenglänzenden Film. Das Anwendungsgebiet von Antigraffiti ist hauptsächlich auf nicht saugenden Untergründen. Nach Verschmutzung der Oberfläche wird die Farbe zusammen mit der Opferschicht mittels Heißwasser-Hochdruckstrahler abgenommen. Nach Austrocknung des Untergrundes muß die Opferschicht erneuert werden. Die Haltbarkeit der Opferschicht liegt je nach Witterungseinflüssen bei 1 bis 2 Jahren. Das Produkt eignet sich besonders für lösemittelempfindliche Untergründe wie z.B. Vollwärmeschutz, Kunstharzputz und Fassadenanstriche.

Verarbeitungsinformation:

Antigraffiti kann mit einer Bürste, Roller oder einem Sprühgerät aufgebracht werden. Hierbei sollte der Untergrund sauber und trocken sein. Nach abtrocknen des Materials den Vorgang wiederholen. Es sollte immer von Wandkante zu Maueransatz gearbeitet werden, um sichtbare Farbunterschiede zu vermeiden. Es sollte bei der Verarbeitung eine lichte Höhe von 2,50 - 2,80 m über Boden eingehalten werden.

Technische Daten:

Inhaltsstoffe:	Wachse, Emulsionen.
Löslichkeit:	mischbar
Siedepunkt:	100°C
Verbrauch:	ca. 100-800 ml pro qm

Sicherheitstechnische Hinweise:

Sicherheitsratschläge: S 3/7/9 gut verschlossen aufbewahren.
S 20/21 Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Schutzmaßnahmen:

Lösemittelfreies Produkt. Empf. Schutzbrille und -handschuhe. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

S c h a i c h
Chemie und Bautenschutz
GmbH & Co. KG

Wasserberg 14
91126 Schwabach
www.schaich-chemie.de

Tel: 09122/747 90
Fax: 09122/747 99
info@schaich-chemie.de

Lagerung: festverschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Keine Begrenzung der Lagerfähigkeit.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Untergrund: Alle nicht saugenden Untergründe.

Verbrauch: ca. 100 – 800 ml pro qm (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln).

V O R F R O S T S C H Ü T Z E N !

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h
Chemie und Bautenschutz
GmbH & Co. KG

Wasserberg 14
91126 Schwabach
www.schaich-chemie.de

Tel: 09122/747 90
Fax: 09122/747 99
info@schaich-chemie.de